

Kofferranhänger

Böckmann TPV KT-EU2 Plus mit Bordwanderhöhung

Technische Daten:

Artnr:	A_181098
Marke:	Böckmann TPV
Modell:	KT-EU2 Plus mit Bordwanderhöhung
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	482 kg
Farbe:	Sonstige
Laderaumbreite:	1075 mm
Laderaumlänge:	2020 mm
Laderaumhöhe:	1065 mm
Achsen:	1 Achse
EZ:	---
HU:	---



€ 2.649,- €

inkl. 19% MwSt

Beschreibung:

KT-EU2 Plus (mit Bordwanderhöhung)

Einachsiger ungebremster Kofferranhänger mit nach oben aufstellbarem und abschließbarem spritzwassergeschütztem Deckel. Der schwarze KTL- und pulverbeschichtete Deckel ist serienmäßig mit einer Reling ausgestattet, so dass Sie problemlos Fahrradträger oder Dachboxen montieren können. Des Weiteren hat dieser Kofferranhänger eine erhöhte Bordwand, so dass bei einer Innenhöhe von etwas über 1 m der Transport von z.B. Fahrrädern im Innenraum möglich ist. Wenn Sie ein Dachzelt auf den Deckel montieren möchten, benötigen Sie 2 zusätzliche Stoßdämpfer, um die Deckeltraglast von 75 kg auf 250 kg zu erhöhen.

Gerne erstellen wir für Sie passend ein individuelles Finanzierungsangebot!

Besuchen Sie uns gern. Ankauf von Anhängern bei Vorstellung möglich.

Ausführung: ungebremst

Gesamtgewicht (kg): 750

Nutzlast ohne Zubehör (kg): 482

Kasteninnenmaße L/B/H (mm): 2.020 x 1.075 x 1.065

Maße über alles L/B/H (mm): 2.960 x 1.520 x 1.660

max. Stützlast (kg): 50

Kupplungshöhe (mm): 450

Böckmann Center Ostfriesland GmbH & Co. KG

Geschäftsführer Dennis Münk
Kürvenweg 40
26670 Uplengen

Telefon: 04956 928540
Telefax: 04956 928541
E-Mail: info@boeckmann-ostfriesland.com



Fahrgestell: 3 feuerverzinkte Längsträger
Achse: Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
Bodenplatte: 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche
Tür: hinten rechts angeschlagen
Deckel: Stahl KTL- und schwarz pulverschichtet, 56 mm hoch mit Dachreling, spritzwassergeschützt
Tragfähigkeit Deckel: offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern)
Bordwände: 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung
Stützrad: einfach
Stützen: 2 Schiebstützen einfach hinten montiert
Zurrbügel: 4 serienmäßig montiert
Bereifung: 13 Zoll
Kotflügel: Kunststoff
Anschluss: 13-poliger Stecker

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**