

## Böckmann Center Ostfriesland GmbH & Co. KG

Geschäftsführer Dennis Münk  
Kürvenweg 40  
26670 Uplengen

Telefon: 04956 928540  
Telefax: 04956 928541  
E-Mail: info@boeckmann-ostfriesland.com



Kofferranhänger

# Böckmann TPV Kofferranhänger KT-EU2 Facelift

### Technische Daten:

Artnr:	A_181100
Marke:	Böckmann TPV
Modell:	Kofferranhänger KT-EU2 Facelift
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	520 kg
Farbe:	Sonstige
Laderaumbreite:	1075 mm
Laderaumlänge:	2020 mm
Laderaumhöhe:	725 mm
Achsen:	1 Achse
EZ:	---
HU:	---



## € 1.799,- €

inkl. 19% MwSt

### Beschreibung:

KT-EU2

Einachsiger Kofferranhänger mit nach oben aufstellbarem und abschließbarem spritzwassergeschütztem Deckel. Der schwarze KTL- und pulverbeschichtete Deckel ist serienmäßig mit einer Reling ausgestattet, so dass Sie problemlos Fahrradträger oder Dachboxen montieren können. Wenn Sie ein Dachzelt auf den Deckel montieren möchten, benötigen Sie 2 zusätzliche Stoßdämpfer, um die Deckeltraglast von 75 kg auf 250 kg zu erhöhen.

Gerne erstellen wir für Sie passend ein individuelles Finanzierungsangebot!  
Besuchen Sie uns gern. Ankauf von Anhängern bei Vorstellung möglich.

Ausführung: ungebremst  
Gesamtgewicht (kg): 750  
Nutzlast ohne Zubehör (kg): 520  
Kasteninnenmaße L/B/H (mm): 2.020 x 1.075 x 725  
Maße über alles L/B/H (mm): 2.960 x 1.520 x 1.320  
max. Stützlast (kg): 50  
Kupplungshöhe (mm): 450  
Fahrgestell: 3 feuerverzinkte Längsträger  
Achse: Knott-Gummifederachse mit Einzerradaufhängung

**Böckmann Center Ostfriesland GmbH & Co. KG**

Geschäftsführer Dennis Münk  
Kürvenweg 40  
26670 Uplengen

Telefon: 04956 928540  
Telefax: 04956 928541  
E-Mail: info@boeckmann-ostfriesland.com



---

Bodenplatte: 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche

Tür: hinten rechts angeschlagen

Deckel: Stahl KTL- und schwarz pulverschichtet, 56 mm hoch mit Dachreling, spritzwassergeschützt

Tragfähigkeit Deckel: offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern)

Bordwände: 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung

Stützrad: einfach

Stützen: 2 Schiebstützen einfach hinten montiert

Zurrbügel: 4 serienmäßig montiert

Bereifung: 13 Zoll

Kotflügel: Kunststoff

Anschluss: 13-poliger Stecker

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**